



**Dispositivi per il controllo remoto e la telemetria tramite rete GSM o GPRS.
Tutti gli articoli elencati sono di nostra produzione, ideati, progettati e costruiti in Italia.**

**GSM-CX36****Termostato GSM (1 Uscita caldaia - 1 Sens. Temp.)**

Per controllare da remoto la temperatura di un ambiente tramite SMS. Provvede a portare e a mantenere la temperatura al valore impostato.

**GSM-CX42****Termostato GSM (1 Uscita caldaia - 1 Sens. Temp. - Batteria)**

Come GSM-CX36 ma con controllo della tensione di rete e invio SMS di mancanza o ripristino tensione.

**GSM-CX46****Cronotermostato GSM (1 Uscita caldaia - 1 Sens. Temp. - Batteria - Orologio - I/O)**

Per controllare da remoto la temperatura di un ambiente tramite SMS o chiamata con guida vocale. Batteria interna e controllo rete.

**GSM-CX84****Apriscatole GSM**


Apri il cancello con un semplice squillo dal tuo GSM, senza impegno linea e quindi a costo zero! Capacità di 250 numeri.

**GSM-CX84B****Telecontrollo GSM presenza / mancanza rete**

Invia agli Utenti un SMS di allarme e uno squillo in caso di mancanza della tensione di rete e un diverso SMS al termine del blackout.

**GSM-CX86****Apriscatole telecontrollo GSM 230Vac**

Apriscatole e telecontrollo con alimentazione a 230Vac. Solo 4 fili per l'installazione e 3 sms per la programmazione!

**GSM-CX24****Telecontrollo GSM 2 I/O espandibile a 10 I/O**

Per attivare fino a 10 carichi elettrici e per monitorare lo stato di massimo 10 ingressi.

**GSM-CX64****Combinatore Telefonico Vocale GSM**

Combinatore GSM TTS (Text-To-Speech): pronuncia le frasi preimpostate come normale testo. Si programma con tre SMS!

Le informazioni sono soggette a cambiamenti o aggiornamenti in qualsiasi momento senza preavviso. EVR electronics non si assume alcuna responsabilità riguardo all'accuratezza delle informazioni fornite, inoltre fornendo tali informazioni non viene in ogni caso concessa alcuna licenza su copyright, brevetti e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale.